


STIHL®

KP


KOVOPOLOTOVARY.cz

Ⓒ Návod k použití

Safe 1



Safe 2/3



Sít'ové štíty STIHL a diskové štíty STIHL

Sít'ové štíty STIHL a diskové štíty STIHL jsou vyvinuty pro Safe 1, Safe 2, Safe 3. Sít'ové štíty STIHL jsou testovány dle EN 1731 v jedné nebo více kategoriích dle evropské směrnice 89 / 686 / EEC.

Diskové štíty STIHL jsou testovány dle EN 166 v jedné nebo více kategoriích dle evropské směrnice 89 / 686 / EEC.

Ochrannou hladinu udává označení na štítu a jeho držáku. V případě kombinace produktů s různými označeními platí označení nejnižší ochranné třídy.

Legendu ochranné hladiny naleznete v tabulce  **A** na konci tohoto návodu k použití.

Přečtěte si pozorně tento návod k použití a všechny návody a informace týkající se výrobku bezpečně uložte pro další použití.

Před každým použitím zkontrolujte bezvadný stav štítu (například optický stav výrobku). V případě poškození nebo změn štít okamžitě vyměňte.

Jakékoli změny štítu mohou negativně ovlivnit jeho ochranný účinek. Z tohoto důvodu na štítu nikdy neprovádějte žádné změny.

Změněný štít je nutné okamžitě vyřadit a zlikvidovat.

Vyhýnejte se kontaktu štítu se špičatými nebo ostrými předměty (s řetězem motorové pily, kovovým nářadím apod.), kontaktu s agresivními látkami jakými jsou například zvířecí výkaly, kyseliny, oleje, ředidla, pohonné hmoty apod., zabrání se tím poškození materiálu.

Stejně tak je nutné vyhnout se kontaktu s horkými předměty (výfukem apod.) a jinými tepelnými zdroji (otevřeným ohněm, kamny apod.).

Materiál štítu může při kontaktu s holou kůží u citlivých uživatelů vyvolat alergické reakce.

Žádná ochranná výbava nenabízí absolutní ochranu před zraněním. Stupeň ochranného účinku závisí na mnoha vlivech.

Tato přílbová sada nenahrazuje bezpečnou pracovní techniku. Neodborné používání motorového stroje může vést k úrazům. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné dodržovat bezpečnostní předpisy příslušných úřadů (oborových sdružení apod.) a bezpečnostní pokyny v návodu k použití aplikovaného stroje.

Při veškerých pracích s vyžínači, ořezávači krajů, křovinořezy, foukači, rozprašovači a rozbrušovačkami je nutné nosit ochranu očí dle EN 166. STIHL doporučuje dodatečné nošení ochranných brýlí dle EN 166.

Sít'ový štít: sít'ový štít chrání před poletujícími částicemi s nízkou rychlostí, které mohou do obličeje vrazit zepředu nebo z boku.

Sít'ový štít nechrání před stříkanci taveného kovu, před žhavými částicemi, elektrickými oblouky nebo před poletujícími částicemi střední nebo vysoké rychlosti.

Diskový štít: diskový štít chrání před poletujícími částicemi s nízkou a střední rychlostí, před prachem a stříkanci, a kapkami roztaveného kovu, které mohou do obličeje vrazit zepředu nebo z boku. Diskový štít nechrání před elektrickými oblouky nebo před poletujícími částicemi střední nebo vysoké rychlosti.

Pro vysoký komfort při nošení štít pravidelně čistěte. Neodborné čištění a ošetřování může negativně ovlivnit ochranný účinek výrobku. Štít čistěte a ošetřujte pouze dle předpisu.

Čištění a péče

Po práci štít omyjte měkkým hadrem a vlažnou mýdlovou vodou.

Přeprava

Štít je ve svém prodejním obalu velmi dobře chráněn.
STIHL doporučuje přepravovat štít v prodejním obalu.

Skladování

Skladujte štít tak, aby byly splněny níže uvedené podmínky:

štít je čistý a suchý.

Štít se v ideálním případě nachází v prodejním balení, na dobře větraném, suchém místě.

Štít není vystaven extrémním teplotám, silnému záření UV nebo kapalinám.

Životnost

Životnost štítu se předpovídá velmi těžko.

Při používání venku se doporučuje štít vyměňovat nejméně každé dva roky. V případě vysoce náročných pracovních podmínek může být nutné výměnu štítu provádět častěji.

Defektní, poškozený, poškrábaný, ohnutý štít, nebo štít, který byl vystaven nárazům, okamžitě vyměňte.

Příslušenství a označení



A

Č. art.	Materiál	Povoleno	Označení
0000-884-0240	Polykarbonát 1 mm	EN166:2001	1B39 CE
0000-884-0241	Nylonová síť	EN1731:2006	CE EN1731/F
0000-884-0242	Kovová síť	EN1731:2006	CE EN1731/F
0000-884-0243	Polykarbonát 1 mm protinárazový	EN166:2001	1B3N9 CE

Značky štítu

- 1 optická klasifikace
- B nabízí ochranu před nárazem částic střední rychlosti
- F nabízí ochranu před nárazem částic nízké rychlosti
- 3 nabízí ochranu před stříkanci kapalin
- 9 Odolný vůči kapkám roztaveného kovu
- N protinárazový

KAP

KOVOPOLOTOVARY.cz

Andreas Stihl AG & Co. KG
Badstrasse 115
D-71336 Waiblingen
 07151-26-0

www.stihl.com

© ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 2017
0456 704 0002 L17