


Pohon pro posuvné brány
[E O S] EASY
OPERATING
SYSTEM


Comfort 850S/851S

- pohon pro posuvnou bránu (350kg)
- rozpoznání překážky (EN 13241-1)
- kompaktní provedení
- tichý chod
- automatické zavírání
- personální vstup

Pohon není vhodný pro otevírání
a zavírání do kopce nebo z kopce!


Obsah dodávky

- pohon Comfort 850S (851S)
s integrovanou elektronikou
řídící jednotkou Control x.81
- instalační konzola
- ozubený pastorek, modul 4
- multibitové dálkové ovládání 868 MHz
- Digital 304 - 4kanálový dálkový ovladač
- fotozávora Special 633 (dvoudrátová)
- výstražný maják
- montážní materiál

Elektrické parametry

Jmenovité napětí	230 V
Frekvence	50 Hz
Odběr proudu	1 A
Příkon za provozu	0,2 kW
Příkon v klidu (Stand-by)	1 W
Doba chodu pohonu	5 min.
Řídící napětí	24V DC
Krytí	(pohonná jednotka) IP 44 (řídící jednotka) IP 65
Třída ochrany	II

Mechanické parametry

Tažná a tlačná síla	400 N / 800 N
Rychlost chodu	180 mm/s
Doba otevírání (dle brány) cca.	22 s

Technické parametry

Rozměry	(pohon) 330 x 335 x 182 mm
Váha	12,5 kg
Teplotní rozsah	- 20 °C až + 60 °C

Použití

- pro posuvné brány do 8000 mm šířky
- váha brány max. 350 kg / 630 kg
- hřeben modul 4
- pro brány s hmotností do 350 kg
bez nutnosti použití aktivních bezpečnostních
kontaktních lišt na hlavní a vedlejší zavírací
hrany (dbejte na prohlášení o shodě EU)

Funkce

- technologie úspory proudu
- technologie referenčního bodu
- elektronicky nastavitelné koncové polohy
- soft-start / soft-stop
- ochrana blokování
- omezení doby běhu
- nouzové odblokování
- vstup pro ovládací prvky
- 2 vstupy pro fotozávoru
- výstup pro signální maják
- vstup pro optickou kontaktní lištu
- integrované vyhodnocení kontaktní lišty
- nastavitelná citlivost vypínací automatiky
- programovatelné částečné otevření
- programovatelná rychlost chodu
- programovatelná pozice pomalého chodu
- programovatelná rychlost pomalého chodu
- automatický provoz
- možnost dodatečné výbavy bezpotenciálovým relé pro
 - výstražný maják
 - ovládací impuls
 - osvětlení dvora (3-minuty)
 - hlášení polohy brány
 - signalizace poruchy
- poruchové hlášení
- reset
- uzamykatelná revizní klapka